

SAPOSOL INDUSTRIEL

Sols DETERGENT – DESINCRUSTANT – DEGRAISSANT

1- PRESENTATION :

Caractéristiques et avantages : Sa formulation à base de 4 tensio-actifs en fait un détergent désincrustant solvanté destiné à l'élimination des graisses minérales et organiques ainsi que des traces de pneus sur le carrelage et le béton brut ou peint. Peu moussant, il est utilisable en auto laveuse. Dans le respect des doses préconisées, le produit est sans effet sur la plupart des métaux, caoutchoucs, peintures...

Utilisation : Convient parfaitement pour les sols difficiles: parkings, entrepôts, industries, garages, réparations mécaniques, terrasses carrelées encrassées, traces de pneus...

2- CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

Informations générales : Etat physique : Liquide fluide de couleur incolore à jaune – odeur glycolique
pH de la préparation à 10% dans l'eau : > 12
Point d'éclair : > 90 °C en vase clos (sétaflash)
Densité : 1,12
Hydrosolubilité : Soluble dans l'eau

3- COMPOSITION :

Ce produit chimique est une PREPARATION liquide de nature chimique : *Alcaline + Tensioactif*

Composants contribuant au danger : EDTA 4Na
Hydroxyde de potassium
Sulfate de sodium 2-éthylhexyle
Caprylimino -dipropionate de sodium
Acide étidronique
Acide phosphonique

4- MODE D'EMPLOI :

- Entretien courant : diluer entre 1 et 2 %
- En auto-laveuse et monobrosse : diluer entre 2 et 3 %
- En machine haute pression : diluer entre 1 et 3 %
- Remise en état : diluer à 5 %



SOGAD
Produits d'hygiène et d'entretien

4 rue Edouard Quenu 75005 paris
Tel : 01 43 31 03 83 / Fax : 01 43 31 50 28 - Email : sogad@wanadoo.fr

www.sogad.fr

SAPOSOL INDUSTRIEL

Sols DETERGENT – DESINCRUSTANT – DEGRAISSANT

5- PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Classement de la
préparation :



Corrosif

Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence :

R34 : Provoque des brûlures

S2 : Conserver hors de la portée des enfants

S26 : En cas de contact avec les yeux, lavé immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, gants et un appareil de protection des yeux et du visage

S45 : En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Informations supplémentaires à mentionner sur l'étiquette : Contient de l'hydroxyde de potassium

6- CONDITIONNEMENT :

- Bidon de 5 L : carton de 4 bidons de 5 L
- Fût 200 L



SOGAD
Produits d'hygiène et d'entretien

4 rue Edouard Quenu 75005 paris

Tel : 01 43 31 03 83 / Fax : 01 43 31 50 28 - Email : sogad@wanadoo.fr

www.sogad.fr